



คาโต KATO

DUAL WATERWAY MONITOR

แท่นปืน



อุปกรณ์เพิ่ม



บอลวาล์ว

อุปกรณ์เสริม



เกจวัดแรงดัน

"ไร้รอยต่อ ทนแรงดัน ประสิทธิภาพสูง"

Inlet ทางน้ำเข้า	2.5" Flange 2.5" หน้าแปลน
Outlet ทางน้ำออก	2.5" Male Thread 2.5" เกสึยวนอก
Material วัสดุ	โครงสร้างทำด้วย อลูมิเนียมหล่อ / เหล็กหล่อ / สแตนเลสหล่อ / ทองเหลืองหล่อ
Water Flow อัตราน้ำไหล	Flow up to 750 gpm (2,840 lpm) สูงสุด 750 แกลลอน/นาที (2,840 ลิตร/นาที)
Rotation หมุนรอบ	can be operated in horizon of full 360 degrees (endlessly continuous), spraying angle can be adjusted to the minimum 10 degree depression angle and more than 80 degree elevation angle สามารถหมุนได้ในแนวนอนได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา (ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด) ปรับตั้งเป็นมุมต่ำลงได้ไม่น้อยกว่า 10 องศาและมุมยกขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 80 องศา
Nozzle หัวฉีด	หัวฉีด 2.5" x 15" / 2.5" x 24"
Operating Pressure แรงดันใช้งาน	800 PSI (56bar) 800 ปอนด์/ตารางนิ้ว(56บาร์)

ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ

บริษัท เอส.ที.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

402 ถนน พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2291-3726 (12 คู่สาย) โทรสาร 0-2291-1045

www.sti-inter.com