



Concrete Vibrator

เครื่องสั่นคอนกรีต

เหมาะสำหรับใช้กับงานก่อสร้างได้หลายประเภทงาน
เช่น งานฐานราก งานก่อสร้างเขื่อน และงานต่างๆ
ที่ใช้คอนกรีตในการก่อสร้าง ใช้งานง่าย



คุณลักษณะเฉพาะ

	FCV 28	FCV 38	FCV 45
ขนาดหัวจับ (มม.)	28x475	38x475	45x475
ความถี่ในการสั่นสะเทือน (VPM)	12,000 - 14,000		
ความเร็วของเพลลา (รอบ/นาที)	3,000 - 3,600		
ความยาวเพลลาอ่อน (ม.)	4-12		
น้ำหนักสายจับ (กก.)	12	14.5	16
รุ่นเครื่องยนต์	เครื่องยนต์เบนซิน "KATO" รุ่น : SG65 (6.5 แรงม้า) เครื่องยนต์ดีเซล "KATO" รุ่น : SM50 (5 แรงม้า)		
ความจุถังเชื้อเพลิง (ลิตร)	3.6		
ระบบสตาร์ท	เชือกดึงสตาร์ท		

ชุดเครื่องมือและอะไหล่

1. หัวเทียนสำรอง
จำนวน 2 ชุด
2. ใส่องอากาศสำรอง
จำนวน 3 ชุด
3. เชือกดึงสตาร์ทสำรอง
จำนวน 1 เส้น
4. ชุดเครื่องมือ
จำนวน 1 ชุด
5. อะไหล่สายจับ
จำนวน 1 ชุด



เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ
ระบายความร้อนด้วยอากาศ "KATO"



โครงแทน



ชุดข้อต่อ
ไดนาแพค



สายจับ ยี่ห้อ "Copko"

ข้อต่อไดนาแพค

