



G.L McGAVIN

# เครื่องตรวจหากระแสไฟฟ้า NON CONTACT VOLTAGE DETECTOR

เครื่องตรวจหากระแสไฟฟ้ารู้โดยไม่ต้องสัมผัส  
เหมาะสำหรับงานกู้ภัย งานดับเพลิง อุบัติเหตุทางรถ ช่อมบำรุงเสาไฟฟ้า  
เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน

กระทัดรัด  
พกสะดวก  
ใช้งานง่าย  
แม่นยำสูง



## MODEL : AC 30

เพียงเปิดเครื่องและตั้งระดับความถี่ในการตรวจเช็คก็สามารถทำงานได้ทันที  
โดยไม่ต้องสัมผัสจุดที่ต้องการตรวจสอบ



## G.L. McGAVIN MODEL : AC 30

- การตรวจจับการรั่วของไฟฟ้าโดยไม่ต้องเข้าใกล้แหล่งไฟฟ้า
- สามารถปรับตั้งค่าระดับของการตรวจจับได้ 2 ระดับ
- ตัวเรือนได้มาตรฐาน IP66
- มีโหมดการทดสอบการทำงานของเครื่องภายในตัว
- ไฟ LED ความสว่างสูง
- ปุ่มขนาดใหญ่ 15 มม. ใช้งานง่ายแม้สวมใส่ถุงมือหนา



### Specification

|                                  |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| พิสัยการตรวจจับแรงดันไฟฟ้า       | ไฟฟ้ากระแสสลับตั้งแต่ 20 โวลต์ จนถึง 500,000 โวลต์                            |
| หลอดไฟ                           | หลอดแบบ LED ความสว่างสูง                                                      |
| ลำโพง                            | ลำโพงแบบเพียโซอิเล็กทริก 4,000 กิโลเฮิร์ตซ์ 90 เดซิเบล ที่ 10 ซม. (3.937')    |
| อุณหภูมิที่เครื่องสามารถทำงานได้ | -20 องศาเซลเซียส ถึง 65 องศาเซลเซียส (14 องศาฟาเรนไฮต์ ถึง 149 องศาฟาเรนไฮต์) |
| มาตรฐานการป้องกัน                | มาตรฐาน IP 66 (ป้องกันฝุ่น / กันน้ำกระเซ็น)                                   |
| น้ำหนัก (ไม่รวมแบตเตอรี่)        | 140 กรัม (4.93 ออนซ์)                                                         |
| ขนาดตัวเครื่อง                   | ยาว 140 มม. (5.51 นิ้ว)                                                       |
|                                  | กว้าง 73 มม. (2.87 นิ้ว)                                                      |
|                                  | สูง 23 มม. (0.9 นิ้ว)                                                         |
| แบตเตอรี่                        | ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์หรือลิเธียมขนาด AAA 1.5 โวลต์ จำนวน 4 ก้อน               |
| การทดสอบการทำงานของเครื่อง       | มีมาพร้อมกับตัวเครื่อง เป็นวงจรอิสระ ทำงานแยกจากวงจรตรวจจับ                   |
| คลิปหนีบเข็มขัด                  | ติดอยู่ด้านหลังตัวเครื่อง                                                     |
| การแสดงระยะการตรวจจับ            | ไฟ LED แสดงพลผ่านจำนวนหลอดไฟที่ส่องสว่าง (ตั้งแต่ 1 ดวง ถึง 6 ดวง)            |
| ระดับความถี่ของการตรวจจับ        | มีให้เลือก 2 ระดับ พิสัยกว้าง และพิสัยแคบ                                     |

จัดจำหน่ายโดย

บริษัท เอส.ที.ไอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

